



08

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit MM 100

DoP: 01-BRO-MM 100

Clasificare / Klassifikation / Classification / Классификация	G-M10
Rezistența la compresiune / Druckfestigkeit / Compressive strength / Прочность на сжатие	10 N/mm ²
Rezistența de aderență la forfecare / Haftsfesterfestigkeit / Shear bond strength / Сдвиг адгезии	NPD
Rezistența de aderență la încovoiere / Biegehaftzugfestigkeit / Flexural bond strength / Адгезия к прочности на изгиб	NPD
Conținut de cloruri / Chloridgehalt / Chloride content / Содержание хлора	<0,1% Cl (masic)
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ)	15/35
Absorbția de apă / Wasseraufnahme / Water absorption / Водопоглощение	max. 0.6 kg/(m ² min ^{0.5})
Conductivitate termică λ _{10, uscăt} / Wärmeleitfähigkeit λ _{10, trocken} / Thermal conductivity λ _{10, dry} / Теплопроводность λ _{10, сухой}	≤1,00 W/(mK) (valoare tabelară pt. P=50%) / (таблична стойност за P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet) / Haltbarkeit (Frost-Tau-Widerstand) / Durability (freeze-thaw resistance) / Долговечность (морозостойкость)	coresp. (SR EN 998-2 anexa B, punct c)
Reacția la foc/Brandverhalten / Reaction to fire/Реакция на огонь	Clasa A1/Klasse A1 / Class A1/Класса A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Safety Data Sheet / См. Лист безопасности
2204	
SR EN 998-2:2016 Mortar performant industrial uscat, de uz general, pentru zidării / Trocken mortel industriellen Leistung, für allgemeine Zwecke, für Mauerwerk / Dry industrial performance mortar, with general purpose, for masonry / Раствор сухой промышленной деятельности, общего назначения, для кладки	
www.baumit.ro/PRODUSE/DOP	