

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 020CPR2016-11-26

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: C11 adeziv elastic standard - a se vedea ambalajul (zi/luna/an/lot de fabricatie)
2. Utilizare preconizată : adeziv pe baza de lianti minerali cu intarire normala, alunecare redusa si timp deschis extins, pentru placari ceramice la interior si exterior, pe pardoseli si pereti, clasificat C1 TE
3. Fabricant : S.C. MGA PRODUCT SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel/fax:004-021- 352.92.88 / 89, www.mga.ro
4. Reprezentant autorizat: S.C. Selena Romania SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel: +40 21 4670330, fax: +40 21 4670340, email: office.selena@tytan.ro, www.mga.ro
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare aconstanței performanței: Sistem 4
- 6 Standard armonizat : SR EN 12004:2012

7. Performanțe declarate

1. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența inițială prin tracțiune	1,01 N/mm ²	(SR) EN12004:2012
Aderența prin tracțiune, după imersare în apă	1,14 N/mm ²	
Aderența prin tracțiune, după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	0,7 N/mm ²	
Aderența prin tracțiune, după cicluri de îngheț dezgheț	0,67 N/mm ²	
Timp deschis	0,55 N/mm ² dupa 30 min.	
Alunecare pe verticală	0,2 mm	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: teste CPF, fise tehnice.
9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

[nume].....
În [locul] la [data eliberării].....
[semnătura].....

