



NB 1870

SC SOCERAM SA CÂMPINA
SUCURSALA DOICESTI
STR.ALEEA SINAIA Nr.124, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel. 0245/227321, Fax:0245/227322

07

08-BC-15.06.2021

SR EN 771-1 +A1:2015

BC 500x120x238 E

În pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată
Categorია I,

Dimensiuni:(mm) 500x120x238

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rezistența medie la compresiune:..... 10(N/mm²)
(⊥ pe fața de expunere),(Categorია I)

Stabilitate dimensională:dilatare datorată umidității.....NPD

Aderență:valoare stabilita.....0.28(N/mm²)

Conținut de săruri solubile active.....Clasa S2

Reacția la foc.....Euroclasa A1

Absorbția de apă.....NPD

Coeficient de difuziune a vaporilor de apă.....5/10

Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:

Densitate aparentă în stare uscată.....cca 800.kg/m³

Densitate absolută în stare uscată.....cca 1940.kg/m³

Conductivitate termică echivalentă.....0,220.W/mK

Durabilitate la îngheț/dezghet.....NPD

(Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)

Substanțe periculoaseNPD