

FISA TEHNICA PROFILE METALICE DURAZIV UW 30

Descriere:

Profilele metalice tip UW 30 sunt fabricate prin prelucrare la rece pe masini de profilat cu tren de role. Profilele sunt realizate din tabla de otel zincat cu grosimea de 0,35*; 0,45; 0,5 si 0,6 mm cu lungimea de 3000 si 4000 mm. Alte lungimi se fac la comanda.

CARACTERISTICI:

STANDARD DE REFERINTA	EN ISO 14195:2015				
MATERIAL	Banda otel DX51D + Z,				Conform SR EN 10346:2015
LUNGIME si	3000 mm	4000 mm	> 5000 mm	Conform EN ISO 14195:2006	
Tolerante	± 3 mm	± 4 mm	± 5 mm		
LATIMEA INIMII	28 mm				
Tolerante	± 0.5 mm				
INALTIME aripa laterala	24 mm				
Tolerante	± 1.0 mm				
GROSIME nominala	0.35 mm*	0.45 mm	0.5 mm	0.6 mm	-
DENUMIRE COMERCIALA	UW 30 II	UW 30 ECO 0.5	UW 30	UW 30 EXTRA	
MASA NETA	0.191 kg/ml	0.242 kg/ml	0.279 kg/ml	0.342 kg/ml	
PERFORMANTA SUB INCARCARE	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
RIGIDITATEA LA INCOVOIERE	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
MOMENT SECUNDAR DE INERTIE (I_{yy})	I _{yy} mediu: 4596 mm ⁴				SR EN 14195:2014
GROSIMEA ACOPERIRII PE SUPRAFATA (GRAD ZINCARE)	12 µm				EN ISO 10346:2015
FINISARE ACOPERIRE	Flori de zinc normale				
CALITATEA SUPRAFETEI	Clasa A				
CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE	Nu contine substante periculoase				

CLASA DE REACTIE LA FOC	A 1	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:201
AMBALARE	24 bucati / pachet 12 pachete / palet	
MARCARE / ETICHETARE	SC Duraziv SRL / Tip profil x latime aripa laterala x lungime profil x grosime tabla / marcaj CE / data fabricatiei	

0.35 mm* - se utilizeaza la montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

Domeniu de utilizare

Profilele metalice de tip UW 30/ 0.45/0.50/0.60mm sunt utilizate pentru structuri de plafoane suspendate din placi de gips carton.

Profilele de tip UW 30/0.35mm* sunt utilizate pentru montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

Recomandari depozitare si transport

Se recomanda ca depozitarea sa se faca in spatii acoperite si fara umiditate excesiva.

La manipulare si transport se va tine cont de faptul ca impactul cu corpuri dure poate produce deformari.

Masuri de protectie

Produsul nu este clasificat in categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezinta riscuri, nu este daunator si nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorilor daca este folosit in conditii normale, in conformitate cu destinatia pe care o are produsul.

In timpul manipularii si montajului se va avea in vedere ca muchiile pot provoca taieturi si se recomanda folosirea manusilor de protectie.

Certificari. Producatorul are certificat sistemul de management calitate-mediou cu TÜV Hessen.

Profilele metalice Duraziv sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii si se regasesc in Anexa 1, Familia 1.7, pozitiile 95, 96, 97, 98, si 99.

