

FISA TEHNICA

PROFILE METALICE DURAZIV UA 50

Descriere:

Profilele tip UA 50 sunt fabricate prin prelucrare la rece pe masini de profilat cu tren de role. Profilele sunt realizate din tabla de otel zincat cu grosimea de 1.5 mm cu lungimea de 3000 si 4000 mm. Alte lungimi se fac la comanda.

CARACTERISTICI:

| | | | |
|--|---|---------|------------------------------|
| STANDARD DE REFERINTA | EN ISO 14195:2015 | | |
| MATERIAL | Banda otel DX51D + Z, | | Conform SR EN 10346:2015 |
| LUNGIME si | 3000 mm | 4000 mm | Conform EN ISO 14195:2006 |
| Tolerante | ± 3 mm | ± 4 mm | |
| LATIMEA INIMII | 50 mm | | |
| Tolerante | ± 0.5 mm | | |
| INALTIME ARIPA LATERALA | 34 | | |
| Tolerante | ± 1.0 mm | | |
| GROSIME nominala | 1.5 mm | | - |
| MASA NETA | 1.260 kg /ml | | |
| PERFORMANTA SUB INCARCARE | Clasa de deformatie C1 | | SR EN 13964:2014 |
| RIGIDITATEA LA INCOVOIERE | Clasa de deformatie C1 | | SR EN 13964:2014 |
| MOMENT SECUNDAR DE INERTIE (I_{yy}) | I _{yy} : 70332 mm ⁴ | | SR EN 14195:2014 |
| GROSIMEA ACOPERIRII PE SUPRAFATA (GRAD ZINCARE) | 12 µm | | EN ISO 10346:2015 |
| FINISARE ACOPERIRE | Flori de zinc normale | | |
| CALITATEA SUPRAFETEI | Clasa A | | |
| CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE | Nu contine substante periculoase | | |
| Continut de substante periculoase | Nu contine substante periculoase | | |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | |
| CLASA DE REACTIE LA FOC | A 1 | SR EN 13501-1+A1:2010/C91:201 |
| AMBALARE | 12 bucati / pachet 6 pachete / palet | |
| MARCARE / ETICHETARE | SC Duraziv SRL / Tip profil x latime aripa laterala x lungime profil x grosime tabla / marcaj CE / data fabricatiei | |

Domeniu de utilizare

Profilele metalice de tip UA 50 / 1.5 mm sunt utilizate: pentru realizarea structurilor de sustinere a peretilor neportanti cu placi de gips carton; pentru ranforsarea (intarirea) locurilor unde este necesara o rigiditate mai mare , de ex: golurile de la usi si ferestre, lارجinea peretilor, langa tocurile peretilor etc.

Recomandari depozitare si transport

Se recomanda ca depozitarea sa se faca in spatii acoperite si fara umiditate excesiva.

Masuri de protectie

Produsul nu este clasificat in categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezinta riscuri, nu este daunator si nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorilor daca este folosit in conditii normale, in conformitate cu destinatia pe care o are produsul.

In timpul manipularii si montajului se va avea in vedere ca muchiile pot provoca taieturi si se recomanda folosirea manusilor de protectie.

Certificari. Producatorul are certificat sistemul de management calitate-mediu cu TÜV Hessen.

Profilele metalice Duraziv sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii si se regasesc in Anexa 1, Familia 1.7, pozitiile 95, 96, 97, 98, si 99.

