

Aquaroc PU Glue

-- Fisa tehnica --



Informatii despre produs

Aquaroc PU Glue este un adeziv pe baza de poliuretan, fara solventi, destinat finisarii prin lipire a rosturilor placilor din ciment Aquaroc. Se utilizeaza la constructia peretilor destinati spatiilor cu umiditate ridicata permanenta sau intermitenta. Realizeaza o lipire rezistenta. Se va utiliza atat la lipirea rosturilor orizontale cat si verticale.

Instructiuni de utilizare

Aplicati manual pe suprafete curate, fara praf si fara zone fragile sau cu desprinderi, la o temperatura de minim 5°C. Adezivul se aplica sub forma unui cordon pe muchia primei placi Aquaroc care a fost fixata in prealabil pe structura metalica. Se fixeaza placa urmatoare, presand cordonul de adeziv. Rostul intre placi va avea max 1mm. Excesul de adeziv se va indeparta cu un cutit sau un spaclu dupa uscare (dupa 24 ore).

Putere de acoperire

Consum: 20 ml/m de rost

Un tub este suficient pentru a finisa rosturile pentru 10 mp de placa Aquaroc.

Timp de uscare

Timpul de lucru este de aprox. 10 min., pana la aparitia peliculei.

Depozitare

Feriti de inghet si expunere la razele soarelui. Depozitati intre +5°C si +30°C. Data de expirare este marcata pe ambalaj. Tuburile nedesfacute pot fi stocate timp de 12 luni.

Date tehnice

Ambalare: tub 310 ml



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • Bucuresti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro