



# 44VB

## EVO CERAMIC

Cărămidă izolantă cu vată bazaltică pentru pereți exteriori portanți sau neporanți

### DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/440/240 mm
Rezistență la transfer termic (R)	4.055 m <sup>2</sup> K/W
Conductivitate termică ( $\lambda_{10, \text{uscat, element}}$ )	0.103 W/mK
Indice de izolare acustică (Rw)	53 dB
Rezistență medie la compresiune ( $f_{b, \text{med}}$ )	12.5 N/mm <sup>2</sup>
Greutate medie/cărămidă	cca. 19 kg
Densitate aparentă	cca. 685 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	38 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	16.5 buc.
Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie	65 litri/m <sup>3</sup>
Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie	1.84 ore/m <sup>3</sup>

### MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.58m <sup>3</sup> /palet