

Tytan Professional Classic adeziv de montaj

Adeziv de montaj monocomponent pe bază de cauciuc sintetic în solvenți organici. Este un produs universal cu aplicare largă, care creează lipituri flexibile și transparente. Adezivul este utilizat pentru diferite lucrări de asamblare și finisare în construcții sau mobilier.



Aplicații

- pentru lipirea unei game largi de materiale de construcție pe cele mai tipice suprafețe, cum ar fi: beton, tencuială, PAL, lemn, gips-carton, cărămidă
- asamblarea diverselor elemente pe substraturi de lemn, sticlă, beton, metal și plastic
- lipirea elementelor decorative din lemn, ipsos, plută, PAL, piatră
- lipirea vatei minerale și vatei de sticlă
- lipirea tablelor, plintelor, pragurilor, panourilor de podea, plăcilor ceramice

Beneficii

- lipire inițială rapidă și rezistentă
- îmbinare flexibilă rezistență finală ridicată roșu incolor
- nu necesită amorsă
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase, cât și neporoase
- rezistență la umiditate

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în MSDS.

1 Pregătirea Produsului

- Tăiați duza la diametrul necesar, tăiați orificiul de evacuare a cartușului și înșurubați duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicatorului.

2 Pregătirea Suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

3 Aplicare

- Aplicați adeziv în puncte sau cordoane pe suprafață sau pe materialele lipite.
- Conectați imediat una de cealaltă, ferm ,cele două părți, apăsând împreună cu o mică mișcare de răsucire, apoi deconectați-le, așteptați 3-5 minute, după care reconectați-le din nou final și apăsați iarăși puternic și uniform.
- Poziția elementului poate fi ușor corectată, pentru a fi pus pe poziția finală, în timp de până la 2-3 minute după conectare, însă fără a rupe lipitura, fără a deconecta elementele unul de cealalt.

4 Lucrări După Finalizarea Aplicării

- Curățare: înainte de întărire: acetonă sau diluanți minerali, după întărire: mecanic.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

5 Observații / Restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Evitați contactul cu apa până când adezivul este complet uscat.
- Nu este potrivit pentru polistiren și alte suprafețe sensibile la solvenți.

Date Tehnice

Neîntărit	Valoare
Bază: cauciuc sintetic în solvenți organici	+
Conținut solid [%]	58 - 64
Densitate [g/cm ³]	0,84 - 0,94
Timp de lucru (în funcție de condițiile de mediu și proprietățile substratului) [min]	10 - 15
Flamabilitatea	+
Timp de întărire completă [h]	72 - 120
Randament [g/m ²]	150 - 300

Întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-20 - +60
Flamabilitatea după întărire	-
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+10 - +30
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +20
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60
Culoare	
Transparent	+

Transport / Depozitare

Termenul de valabilitate garantat este de 12 luni de la data fabricației, dacă produsul este păstrat în ambalajul original sigilat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +25 ° C într-un loc uscat protejat de îngheț și de căldură excesivă.

Precauții Privind Siguranța Și Sănătatea

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în spații bine ventilate, departe de sursele de aprindere. Nu fumați. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate (MSDS).

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.

Observații / Restricții

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de



exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

Selena FM S.A.

Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland, BDO: 000136566

tel. +48 71 78 38 290, office@selena.com, www.selena.com

