

Date tehnice Adeziv super elastic cu fibre SUPERFLEX EuroMGA, 25kg

	SUPERFLEX ADEZIV SUPERFLEXIBIL PENTRU PLACĂRI CERAMICE	FLEX ADEZIV FLEXIBIL PENTRU PLACĂRI CERAMICE
PARAMETRI TEHNICI		
Clasifi care cf.: EN 12004-2017	C2 TE S1	C2 TE
Tehnologie	FIBRE	FIBRE
Culoare	gri	gri
Temperatura de aplicare	+5°C la +30°C	+5°C la +30°C
Grosimea stratului	2-10 mm	2-10 mm
Chituirea (pereți/pardoseli)	12h / 24h	12h / 24h
Timp deschis	30 min	30 min
Timp de lucru	<3 h	<3 h
Timp de corecție	30 min	30 min
Întărire parțială/totală	3 /14 zile	3 /14 zile
Forma de ambalare	25 kg	25 kg
Termen de valabilitate	12 luni	12 luni

<b>ADEZIVI CU FIBRE PENTRU PLACĂRI CERAMICE</b>	<b>SUPERFLEX ADEZIV SUPERFLEXIBIL PENTRU PLACĂRI CERAMICE</b>	<b>FLEX ADEZIV FLEXIBIL PENTRU PLACĂRI CERAMICE</b>
<b>TIPURI DE SUBSTRAT</b>		
Absorbant	+	+
Substraturi expuse la încărcări mecanice mari	+	
Cu încălzire în pardoseală	+	+
Cu hidroizolație	+	+
Șapă de ciment	+	+
Șapă anhidrită	+	+
Beton	+	+
BCA	+	+
Perete ceramic	+	+
Tencuială pe bază de ciment	+	+
Tencuială pe bază de ipsos	+	+
Placare peste placare	+	+ (interior)
Reziduri de adezivi vechi pe bază de PVC	+	+

Vopsea pentru beton	+	+
Vopsea pe bază de ulei	+	+
Dușumele lemn	+	
OSB	+	
Plăci de gips-carton	+	+
<b>TIPURI DE PLĂCI CERAMICE</b>		
Clincher	+	+
Gresie	+	+
Piatră naturală neagră rezistentă la deformări	+	+
Plăci terrazo	+	+
Plăci ceramice	+	+
<b>LOCUL DE APLICARE</b>		
Pereții băilor	+	+
Pereții bucătăriilor	+	+
Coridoare	+	+
Culoare de trecere	+	+
Spații industriale	+	

Terase, balcoane	+	+
Façade	+	+
Piscine	+	+
Camere cu umiditate	+	+