

HERSTELLERERKLÄRUNG

Baumacol Strap

Wopfing, 17.03.2009

Seitens der Baumit Beteiligungen GmbH wird bestätigt:

Eigenüberwachung gemäß ÖNORM EN ISO 9001.

Produktname: Baumacol Strap

Eigenschaften:

Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit einer gewebefreien Zone; beidseitig überstehender Geweberand beidseitig vlieskaschiert, wasserundurchlässig, chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen.

Anwendung:

Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich. Zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss - und Eckfugen in Verbindung mit alternativen Feuchtigkeitsabdichtungen.

Lieferform:

Breite: 12 cm 10 lfm ROL / 250 Stk. pro Pal.
50 lfm ROL / 100 Stk. pro Pal.

Abmessungen:

Gesamtbreite: 120mm (±3mm)
Schichtbreite: 70mm (-2mm)
Trägerbreite: 2*45mm (±1,5mm)
Vliesbreite: 70mm
Reisskraft Dehnzone: Längs >5.0 Mpa
Quer >2.5 Mpa
Flächengewicht: 600 - 800 g/m²

Baumit
Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156

Baumit Beteiligungen GmbH



A-2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel. +43 (0) 2633/400-101
Fax +43 (0) 2633/400-113
e-mail: beteiligungen@wopfing.baumit.com
www.baumit.com

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI

Baumacol Strap

Wopfing, 17.03.2009

Societatea Baunit Beteiligungen GmbH declară următoarele:

Control intern conform ÖNORM EN ISO 9001.

Denumire produs: Baumacol Strap

Caracteristici:

Bandă de etanșare elastică, armată cu plasă de fibră de sticlă, cu o zonă fără țesătură.

Acoperire pe ambele părți cu bandă din fibre nețesute, impermeabilă, rezistentă la produsele chimice, cum ar fi acizi diluați, substanțe alcaline, soluții saline.

Utilizare:

Parte componentă a sistemului de hidroizolare pereți și pardoseli. Pentru etanșarea zonelor - rosturilor de îmbinare între perete-perete sau perete pardoseală în combinație cu alte produse de etanșare împotriva umidității.

Forma de livrare:

Lățime 12 cm 10 lfm ROL / 250 bucăți per palet.
50 lfm ROL/100 bucăți per palet.

Dimensiuni:

Lățime totală: 120mm (±3mm)
Lățimea stratului: 70mm (-2mm)
Margini elastice: 2*45mm (±1,5mm)
Acoperită efectiv: 70mm
Rezistența la tracțiune
în comportare elastică longitudinal >5.0 MPa

transversal >2.5 MPa
Greutatea/suprafață: 600 - 800 g/m²

Baunit Beteiligungen GmbH
A-2754, Waldegg, Wopfing 156
semnătura indescifrabilă

Baunit Beteiligungen GmbH

conform cu originalul
