

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr. 029CPR2017-02-16**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **C16 adeziv pentru placări grele - a se vedea ambalajul (zi/luna/an/lot de fabricatie)**
2. Utilizare preconizată : **adeziv profesional recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice de dimensiuni mari sau cu greutate mare, la interior sau exterior, pe aproape orice tip de suport C2 TE S1**
3. Fabricant : **S.C. MGA PRODUCT SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel/fax:004-021- 352.92.88 / 89, www.mga.ro**
4. Reprezentant autorizat: **S.C. Selena Romania SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel: +40 21 4670330, fax: +40 21 4670340, email: [office.romania@selena.com](mailto:office.romania@selena.com) , [www.mga.ro](http://www.mga.ro)**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare aconstanței performanței: **Sistem 3**
- 6 Standard armonizat : **SR EN 12004:2012**
7. Performanțe declarate

1. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența inițială prin tracțiune	1,2 N/mm <sup>2</sup>	(SR) EN12004:2012
Aderența prin tracțiune, după imersare în apă	1 N/mm <sup>2</sup>	
Aderența prin tracțiune, după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Aderența prin tracțiune, după cicluri de îngheț dezgheț	0,9 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis	1,1 N/mm <sup>2</sup> dupa 30 min.	
Alunecare pe verticală	0,35 mm	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: teste CPF, fise tehnice.

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

[nume].....  
În [locul] ..... la [data eliberării].....  
[semnătura].....

