

Stift siguranta Nonius



Descrierea produsului

Stiftul siguranta Nonius, realizeaza legatura intre piesa Nonius inferioara si cea superioara, sau, atunci cand este necesar, cu piesa prelungire Nonius.

Domeniul de utilizare

Realizarea suspendarilor sistemelor de tavane din gips carton.

Diametru material

Diametrul stiftului siguranta Nonius este de 2.5 mm.

Calitate material

Materialul stiftului siguranta Nonius pentru realizarea suspendarilor sistemelor de tavane din gips-carton este din oțel galvanizat.

Caracteristici tehnice

Reactia la foc:
Clasa A1

Clasa de incarcare dupa DIN 18168: 0.25 kN

Incarcare admisibila dupa EN 13964: 426 N

Greutate: cca. 0.6 kg/100 buc

Clasificare EN

Stiftul siguranta Nonius este realizat in conformitate cu prevederile standardului european: EN 13964:2014



Depozitare

Stiftul siguranta Nonius se depoziteaza in interior, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products
Romania
Rigips Business Unit
Sos. Pipera 43, Floreasca Park
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52

www.rigips.ro

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări. Produse realizate folosind tehnologia Ultrasteel® sunt protejate de patente internaționale RO117515; EP08701934.5; RO U00003. Ultrasteel® este marca înregistrată a Hadley Industries Overseas Holdings Limited.