

Tija de suspendare cu carlig



Descrierea produsului

Tija de suspendare cu carlig este realizată dintr-o sarmă netedă din oțel galvanizat ce are unul din capete îndoit în forma unui carlig.

Domeniul de utilizare

Tija cu carlig se utilizează în combinație cu piesa prelungire țije și cu tija cu inel, la realizarea suspendărilor sistemelor de tavane din gips carton.

Diametrul material

Diametrul țije interioare este de 4 mm.

Calitate material

Materialul țije de suspendare este din sarmă oțel galvanizat Z100

Caracteristici tehnice

Reacția la foc:
Clasa A1

Suprafața:
Galvanizat Z100

Încărcare recomandată:
0.5 kN

Dimensiuni

Lungime = 125 mm ÷ 1 000 mm

Diametrul țije = 4 mm

Clasificare EN

Tije de suspendare sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului european: EN 14195



Depozitare

Tije de suspendare se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală, sau pe suport special construit.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products
Romania
Rigips Business Unit
Sos. Pipera 43, Floreasca Park
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52

www.rigips.ro

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.