


Baumacol Strap

Bandă de etanșare



- **Elasticitate ridicată**
- **Protecție zone fisurate**
- **Comportare bună în timp**

Produs Bandă de etanșare elastică, armată cu plasă pe margini, cu ambele fețe rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime utilizată în sistem cu hidroizolațiile Baumit Proof și Baumit Protect.

Compoziție Banda cauciucata cu plasa din poliester pe margine

Proprietati Bandă de etanșare elastică, impermeabilă la apă și rezistentă chimic la acizi, baze și săruri diluate.

Utilizare Parte componentă a sistemului de hidroizolare la pereți și pardoseli sub placaje ceramice. Pentru etanșarea zonelor rosturilor de îmbinare între perete-perete sau perete-pardoseală.

Date Tehnice Culoare: albastru
Weight: 600 m/mp

	Baumacol Strap_10 ml	Baumacol Strap_50 ml
Latime	120 mm	120 mm
Grosime	0,7 mm	0,7 mm
Consum	suprapunere ce puțin 1cm	suprapunere cel puțin 1 cm

Livrare rola 10 ml
rola 50 ml

Depozitare La loc rece si uscat

Calitate asigurata Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Stratul suport trebuie să fie uscat, neînghețat, fără urme de praf, cu capacitate portantă, stabil și curat, fără pete de ulei, grăsimi, uleiuri de cofraj și să corespundă normelor în vigoare.

Tratare suport Supotul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără zone friabile, stabil, fără praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, uleiuri de cofraj și să îndeplinească standardele actuale.

Aplicare Banda de etanșare Baumacol Strap se fixează - întinde și presează într-un strat de hidroizolație, în proaspăt, aplicat la dimensiunile benzii de etanșare cu ajutorul unui fier de glet.
Se fixează în zonele de colțuri și la îmbinări între pereți sau între pereți și pardoseală.
După etanșarea tuturor colțurilor și imbinarilor se aplică hidroizolația Baumacol Protect sau Baumacol Proof pe întreaga suprafață.

Indicații și Generalități Informațiile specifice pentru produs, legate de compoziție, utilizare, curățare, măsurile conforme și modalitatea de evacuare a deșeurilor se vor lua din fișa de siguranță corespunzătoare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.