


KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium

Profil Aluminiu de col cu plasă



- **Profil din Aluminiu**
- **Pentru muchii exacte la sisteme ETICS**
- **Plasa integrata din fibra de sticla**

Produs	Profil cornier din aluminiu cu plasă din fibre de sticlă roșie lipită.	
Compoziție	Profil aluminiu și plasa din fibra de sticlă	
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none">■ Armare rapidă și precisă a muchiilor;■ Nu necesită armare suplimentară peste col ;■ Armare într-o singură etapă la colurile și șpalele deschiderilor;■ Plasa de armare a profilului de col este de calitate superioară;	
Utilizare	Profil cornier din material aluminiu cu plasă din fibre de sticlă.	
Date Tehnice	Lungime profil:	2,5 m
	Dimensiune plasa:	10 x 15 cm
Livrare	bucata 2,5 ml, 1 legatura = 50 bucati = 125 ml	
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală.	
Calitate asigurată	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .	
Suport	Sistemul termoizolant se aplică corespunzător cu procedurile și Ghidul de punere în operă sisteme termoizolante Baumit pentru fațade.	
Tratare suport	Suportul trebuie să corespundă normelor și legislației în vigoare.	
Aplicare	Adezivul pentru șpaclu se aplică pe ambele părți ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile de plasă se înglobează în adezivul pentru șpaclu proaspăt și se aliniază exact. Apoi se aplică stratul general pentru armarea suprafețelor. În cazul armării șpalelor, plasa de armare va fi tăiată la dimensiunea șpaletului. Plasa de armare a fațadei se suprapune 10 cm peste plasa de armare a profilelor de col . Plasa de armare a fațadei nu se trece peste profilul de col .	
Indicații și Generalități	Profilul de col se montează prin înglobare în masa de șpaclu pe toată lungimea colului. Nu se montează prin lipire în puncte.	

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.