

# ETICS-PRIMER

## Amorsă acrilică de aderență pentru tencuieli, albă sau colorată

### Proprietăți

ETICS-PRIMER amorsă acrilică de aderență, albă sau colorată, cu agregate cu granulație fină. Îmbunătățește rugozitatea suportului și, în felul acesta, crește aderența tencuielilor decorative. De asemenea, asigură uniformitatea culorii suprafeței finale, în special când sunt folosite tencuieli de culori închise.

### Domenii de aplicare

Este utilizat ca grund gata preparat, pentru asigurarea rugozității suportului, în vederea creșterii aderenței tencuielii ce se va aplica ulterior. Este ideal pentru suprafețe netede, precum beton aparent, betopan, gips carton etc, dar și pentru suprafețe absorbante ca de exemplu stratul de bază de tencuială. Se recomandă să fie utilizat în nuanță asemănătoare cu cea a tencuielilor MARMOCRYL, ETICS PLASTER, MARMOCRYL MOSAIC etc. Este adecvat pentru spații interioare și exterioare.

### Caracteristici tehnice

Formă:	emulsie
Culori:	alb și alte culori (conform paletar ISOMATCOLOR SYSTEM)
Densitate (ISO 2811-1:2011):	1,65-1.70 kg/l
Vâscozitate (ISO 2884-2:2012):	14-20 Poise
pH (la 23°C, ISO 4316):	8-9.5
Timp de uscare la atingere (ISO 9117-6):	1-2 h
Timp de uscare totală (ISO 9117-6):	24 h

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.

#### Suprafețe vechi

- Fisurile sau rosturile se sigilează cu masticul acrilic ISOMASTIC-A.
- Imperfecțiunile din beton se repară cu unul din mortarele DUROCRET, PLANFIX sau PLANFIX-FINE.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- În cazul tencuielilor minerale (pe bază de var/ciment) vechi, cu porozitate ridicată sau friabile, care nu au necesitat retencuire, se recomandă amorsarea cu FLEX-PRIMER care consolidează suportul (uscare 24 ore).
- La suprafețele vopsite în prealabil, testăm calitatea vopselei vechi și în cazul în care acesta nu este bună, vopseaua veche se îndepărtează complet.

#### Suprafețe noi

- Suprafețele noi din tencuială minerală se lasă să se usuce minim 28 de zile.
- Suprafețele noi în cazul termosistemelor se lasă să se usuce minim 7 zile.

#### 2. Aplicarea

#### CONDIȚII DE APLICARE

(pentru exterior)

Temperatura mediului:	+5 ÷ +30°C
Umiditate relativă a mediului:	max.70%
Temperatura suportului:	+5 ÷ +30 °C
Temperatura produsului:	+10 ÷ +30 °C

# ETICS-PRIMER

Înainte de utilizare, conținutul recipientului se amestecă bine, până la obținerea unui amestec omogen. ETICS-PRIMER poate fi diluat cu până la 10% apă. În continuare, se aplică pe suprafață cu trafaletul, bidineaua sau prin pulverizare, într-un strat. După uscare urmează aplicarea stratului de tencuială decorativă.

## Consum

150-200 g/m<sup>2</sup>, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței.

## Ambalaj

Recipiente de 25 kg.

## Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

## Observații

- Se recomandă ca utilizarea produsului să se efectueze integral, folosind un singur lot de produs.
- Nu se combină cu alte produse.
- Produsul nu se aplică pe straturi de vopsea pe bază de solvent, zugrăveli de var sau humă.
- Suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de temperaturi ridicate, de ploaie și îngheț.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile din fișa tehnică.
- Produsul uscat și ambalajele constituie deseuri și trebuie tratate conform legislației în vigoare.

## Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria h, tipul SBA, este 30g/l (2010) pentru produsul gata preparat. Produsul ETICS-PRIMER gata preparat are un conținut maxim de COV < 30 g/l.

## S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415  
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro